COLLE PRÊTE À TAPISSER FIBRES DE VERRE

COLLE PRÊTE À L'EMPLOI POUR LA POSE FACILE DE PAPIERS PEINTS EN FIBRE DE VERRE ET EN VOILE DE VERRE.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Colle prête à l'emploi servant à poser facilement du papier peint en fibres de verre ou en voile de verre sur des supports poreux/ absorbants.

DOMAINE D'APPLICATION

Colle prête à l'emploi servant à poser facilement du papier peint en fibres de verre ou en voile de verre sur des supports poreux/ absorbants tels que le stuc, le plâtre, les plaques de plâtre, la pierre, le béton, le ciment ou le bois. La colle s'applique directement sur le mur. S'il est posé conformément au mode d'emploi, le papier peint se retire facilement par la suite.

PROPRIÉTÉS

- Fibre de verre qui se retire facilement à posteriori
- Colle prête à l'emploi
- S'applique directement sur le mur
- Peut être peinte avec une peinture au polyuréthane, au latex, à l'époxy ou acrylique
- S'étale facilement
- 100% sans grumeaux
- Peut être teintée
- Adhérence exceptionnelle

PRÉPARATION

Conditions de mise en œuvre: Ne pas utiliser la colle lorsque la température est inférieure à +10 °C et/ou lorsque l'humidité relative de l'air est supérieure à 70 %.

Pré-traitement des surfaces: Pour obtenir un résultat optimal, le support doit être poreux, ferme, propre, lisse, exempt de poussières et de graisse et doit rester sec. Éliminer les restes d'anciens papiers peints à l'aide d'un décolleur de papier peint et nettoyer le mur afin de supprimer les restes de colle, la graisse ou la poussière. Remplir les trous et les fissures à l'aide d'un enduit de remplissage afin de rectifier les différences de relief et recouvrir les taches avec un enduit de sorte qu'elles ne soient pas visibles à travers le papier peint. Préencoller les surfaces très absorbantes à l'aide de colle diluée (20 % d'eau). Laisser sécher cette couche de prétraitement durant deux heures au moins. Poncer en profondeur les supports non absorbants (recouverts de latex par exemple) au préalable et éliminer toute la poussière.

Outillage: Un rouleau de laine, une brosse ou un pinceau à poils courts. %. Utiliser des outils propres afin d'éviter la formation de moisissures dans la colle. Nettoyer à l'eau immédiatement après l'usage.

MISE EN OEUVRE

Diluer: En général, ne pas diluer (sauf au cas où la colle est utilisée comme couche de préparation: diluer à l'eau selon le rapport de mélange indiqué.)

Consommation: 5 m^2/kg

Mode d'emploi:

À l'aide d'un rouleau de laine, d'une brosse ou d'un pinceau à poils courts, appliquer sur le support une couche régulière de colle provenant directement du seau de manière à couvrir une bande un peu plus large que le lé. Ensuite, poser immédiatement le papier peint sur la colle encore humide et maroufler de façon plane et régulière à l'aide d'une spatule en matière synthétique ou d'une brosse. Toujours maroufler en partant du centre vers les extrémités et de haut en bas. Veiller à maroufler correctement les jointures. Le revêtement est rectifiable durant 10 à 20 minutes. Le revêtement peut être recouvert d'une peinture murale d'une couleur au choix après séchage (24 heures environ, en fonction du support et des conditions ambiantes). Choisir pour ce faire un revêtement en toile de verre à structure dense afin que la peinture ne soit pas absorbée par le mur.

Teinter la colle à tapisser : Bison Colle Prête à Tapisser Fibres de Verre de Bison peut être teintée à l'aide d'un tube de pigment ou de pâte à teinter universels.

Enlever le revêtement : Si un revêtement en fibres de verre à structure dense a été posé sur un support ferme, il pourra être retiré facilement par la suite. À l'aide d'une spatule, détacher un coin du revêtement en fibres de verre et tirer le lé vers le bas afin de le détacher.

Temps-limite de reprise: env. 20-30 minutes

Taches/restes: Éliminer immédiatement les taches de colle en tapotant à l'aide d'un chiffon humide et propre.

Astuces: Utiliser Bison Colle Prête à Tapisser Intissé pour poser du papier peint intissé et du papier peint facile et rapide à poser. Utiliser Bison Colle Prête à Tapisser Vinyle/Papier pour poser tous les types de revêtements muraux avec un dos en papier ou en textile tels que le papier peint vinyle (mousse), le papier peint simplex ou duplex, le papier peint ingrain, les revêtements muraux lourds et le papier peint photo.

TEMPS DE SÉCHAGE

Temps de séchage: Ca. 24 heures

*** Temps de séchage peut varier e.a. en fonction du support, de la quantité de produit utilisée, du taux d'humidité et de la température ambiante.**

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Résistance à l'humidité: Bonne

Résistance à la température: De -10°C jusqu'à 50°C env.

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des experiences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d'utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les resultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l'usage du produit. Nous sommes cependant à vote entière disposition pour vous offrir des conseils.

Recouvrement: Peut être peinte à des peintures au latex, acryliques, époxy et polyuréthanes. Attention: Laisser bien sécher avant de peindre.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matière première de base: Amidon modifié
Couleur: Blanc (Transparent après séchage)
Viscosité: Ca. 26000 mPa.s., Thixotrope
Teneur en solides: Ca. 14 %
Densité: Ca. 1.05 g/cm^3

CONDITIONS DE STOCKAGE

Au moins 24 mois après production. Conservation limitée après ouverture. Conserver le produit fermé correctement dans un endroit sec, frais et à l'abri du gel.

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des experiences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d'utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les resultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l'usage du produit. Nous sommes cependant à vote entière disposition pour vous offrir des conseils.

6302987 20150709